

TEHNIČNI LIST

Sika® Primer-3 N

Temeljni premaz na osnovi topil za porozne podlage in kovine

OPIS IZDELKA

Sika® Primer-3 N je enokomponentni temeljni premaz na osnovi topil.

UPORABA

Sika® Primer-3 N izboljša oprijem na podlago pred uporabo izdelkov SikaFlex®, SikaHyflex®, SikaBond® in Sikasil®. Namenjen je za uporabo na poroznih površinah (npr. Beton) in kovinah.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavno nanašanje
- Vodoodbojnost
- Kratek čas sušenja

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Enokomponentna epoksidna smola na osnovi topil	
Embalaža	Pločevinke po 250 ml, 6 pločevink v škatli Pločevinke po 1000 ml, 4 pločevinke v škatli Pločevinke po 5 l	
Barva	Brezbarven	
Rok uporabe	Sika® Primer-3 N ima rok uporabe 9 mesecev od datuma izdelave, hranjen v nepoškodovani, originalni, neodprti embalaži in v primernih pogojih za shranjevanje.	
Pogoji za shranjevanje	Sika® Primer-3 N naj bo hranjen v suhem prostoru, zaščiten pred direktno sončno svetlobo in pri temperaturi med +5°C in +25°C.	
Gostota	1,00 kg/l (23°C)	(ISO 2811-1)
Vsebnost trdnih snovi	34% približno	
Viskoznost	10 mPa*s približno	(ISO 3219)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Poraba na 1 liter	Tekoči meter na 1 liter
	Na poroznih površinah	
	5 m ²	250 m
	Na neporoznih površinah	400 m

Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5°C/ največ +40°C, najmanj 3°C nad temperaturo rosišča.
Temperatura podlage	+5°C do +40°C
Čas sušenja	Najmanj 30 minut Največ 8 ur

NAVODILA ZA VGRADNJO

PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora biti suha in čista, trdna, brez prisotnosti umazanije, masti, olj, maščob, prahu ter drobljivih ali nevezanih delcev. Cementno mleko je potrebno odstraniti.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Sika® Primer-3 N se nanaša s čistim čopičem ali valjčkom na podlago. Sika® Primer-3 N nanesemo le enkrat. Po vsaki uporabi embalažo takoj dobro zatesnite.

ČIŠČENJE ORODJA

Opremo in orodje očistite takoj po uporabi. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

DRUGI DOKUMENTI

Varnostni listi

- Navodila za predpripravo površin pri tesnjenju in lepljenju
- Navodila za tesnjenje stikov
- Tehnična navodila za tesnjenje fasadnih stikov

OMEJITVE

- kot Sika® Primer-3 N je potrebno porabiti v roku enega meseca od odprtja embalaže.
- Zavreči je potrebno primerje, ki so želirali ali se razslojili
- Osnovni premazi služijo samo sredstvo za izboljšanje oprijema pri vezavi in niso nadomestilo za čiščenje površine niti ne izboljšajo trdnosti. Izboljšajo pa trajnost zatesnjenega stika.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si

Tehnični list

Sika® Primer-3 N

November 2019, Verzija 01.01

020516010000000007

SikaPrimer-3N-SI-(02-2019)-1-1.pdf