

Sikalastic®-1K

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 58435686

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	58435686
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 SIST EN 14891:2012 + SIST EN 14891:2012/ AC:2013 Tekoč, za vodo neprepusten izdelek na osnovi polimerno modificirane cementne malte za uporabo v vseh zunanjih vgradnjah in plavalnih bazenih pod keramičnimi ploščicami. Razred CM O1P
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBlašČeni ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 SIST EN 14891:2012 + SIST EN 14891:2012/ AC:2013
Priglašeni organi:		1599

Izjava o lastnostih

Sikalastic®-1K

58435686

2020.06 , ver. 2

1026

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Začetna natezno sprejemna trdnost	≥ 0.5 N/mm²	EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2013 SIST EN 14891:2012 + SIST EN 14891:2012/AC:2013
Vodoodpornost	Brez prodiranja in < 20g pridobitve na teži	
Zmožnost premoščanja razpok pri običajnih pogojih (+23°C)	≥ 0.75 mm	
Zmožnost premoščanja razpok pri nizkih temperaturah (-5°C)	≥ 0.75 mm	
Natezno sprejemna trdnost po toplotnem staranju	≥ 0.5 N/mm²	
Natezno sprejemna trdnost po potopitvi v vodo	≥ 0.5 N/mm²	
Natezno sprejemna trdnost po potopitvi v apneno vodo	≥ 0.5 N/mm²	
Natezno sprejemna trdnost po ciklikih zamrzovanja/tajanja	≥ 0.5 N/mm²	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 16.02.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime produkta	Harmonizirana tehnična specifikacija	Številka izjave o lastnostih
Sikalastic®-1K	EN 1504-2:2004 – SIST EN 1504-2:2004	52055438
Sikalastic®-1K	EN 1504-2:2004 – SIST EN 1504-2:2004	0207010100100001801026
Sikalastic®-1K	EN 14891:2012 – SIST EN 14891:2012	0207010100100001801026

Izjava o lastnostih

Sikalastic®-1K
58435686
220.06, ver. 2
1026



13

Izjava o lastnostih št. 58435686

Sika Services AG, Zurich, Švica

EN 14891:2012 + EN 14891:2012/AC:2012 SIST EN 14891:2012 + SIST EN 14891:2012/ AC:2013

1599

Tekoč, za vodo neprepusten izdelek na osnovi polimerno modificirane cementne malte za uporabo v vseh zunanjih vgradnjah in plavalnih bazenih pod keramičnimi ploščicami. Razred CM O1P

Začetna natezno sprijemna trdnost	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Vodoodpornost	Brez prodiranja in $< 20\text{g}$ pridobitve na teži
Zmožnost premoščanja razpok pri običajnih pogojih (+23 °C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Zmožnost premoščanja razpok pri nizkih temperaturah (-5 °C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$
Natezno sprijemna trdnost po toplotnem staranju	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v apneno vodo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Natezno sprijemna trdnost po ciklikih zamrzovanja/tajanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>**Izjava o lastnostih**

Sikalastic®-1K
58435686
220.06 , ver. 2
1026

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo. Zgornjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti bo morda treba prilagoditi specifični lokalni zakonodaji in predpisom. Spremembe izjave o zavrnitvi odgovornosti so mogoče izključno s soglasjem pravne službe podjetja Sika® v Baaru.

ZA NADALJNJE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si

Izjava o lastnostih

Sikalastic®-1K
58435686
220.06 , ver. 2
1026